

ОБРЪЩАТЕЛНИ ПЛУГОВЕ С 2, 3 и 4 ТЕЛА

ТЕТНИЧЕСКИ ДАНИ

- За трактори с малка мощност и хипер големи изисквания.
- До всеки орган има болт за безопасност.
- Варианти за регулиране на работната ширина: хидравлично или механично.
- Възможност за регулиране на колелото.

Стандартно оборудване:

Основна рама
100X100X10

Помощна рама
80X80X8





Въртяща се ос за две тела \varnothing 95 мм, три тела \varnothing 95 мм, четири тела \varnothing 130 мм.

Безопасен болт
M12





Разстояние между телата за механично регулиране - 85 см. / 90 см.

Разстояние между телата за хидравлично регулиране - 85 см. / 90 см.

Mechanically adjustment

Model				Working width	
KK20002K80	2	55-70 Hp	68 cm	11"-14" inches	K8
KK20003K80	3	70-100 Hp	68 cm	11"-14" inches	K8
KK20004K80	4	90-115 Hp	68 cm	11"-14" inches	K8

Hydraulically adjustment

Model				Working width	
KK200012K80	2	55-70 Hp	68 cm	10"-18" inches	K8
KK200013K80	3	70-100 Hp	68 cm	10"-18" inches	K8
KK200014K80	4	90-115 Hp	68 cm	10"-18" inches	K8

ОБРЪЩАТЕЛНИ ПЛУГОВЕ С 2, 3 и 4 ТЕЛА